



HT-9908

H.264



Pentaplex

HDMI



USB



PTZ

FREE
DDNS



CMS



Internet

คุณสมบัติหลัก

- 8 CH HD TVI video input, 1080P recording
- True color GUI, windows style, easy to use
- Multi-mode recording: manual, continuous, motion
- Playback: 8CH simultaneously playback
- Search: time / calendar, events (motion)
- Backup: USB, IE, CMS; support multi-file, file cutting when backup
- Pentaplex: live, record, playback, backup and remote operation
- DHCP, DDNS, PPPoE Network protocol, IE browse and CMS supported
- Dual stream technology to encode recording stream and network stream respectively. User can adjust network stream to fit bandwidth without changing recording quality
- Multi-user online simultaneously
- HDMI 1080P output
- Support PTZ preset and auto cruise, up to 128 presets and 8 cruises
- Cell phone: iPhone, Android
- Complete SDK function, easy to integrate with other applications

HT-9908



รายละเอียดสินค้า

ชื่อรุ่น			HT-9908
ระบบ	การบีบอัด		Standard H.264 High Profile
	ซีพียู		Cortex A9
	ระบบปฏิบัติการ		Embedded Linux
วิดีโอ	อินพุท		BNC x 8
	เอาท์พุท		HDMI x 1 : 1920 x 1080 VGA x 1 : 1920 x 1080
ออกดีโอ	อินพุท		RCA x 1
	เอาท์พุท		RCA x 1
	เสียง 2 ทาง		Take up 1 CH audio input
บันทึก	ความละเอียด		720P : 1280 x 720 1080P: 1920 x 1080
	เฟรมเรท	720P	200 fps (PAL) 240 fps (NTSC)
		1080P	100 fps (PAL) 120 fps (NTSC)
	บิตเรท		1 M ~ 6 Mbps VBR / CBR
	คุณภาพ		6 Level
	โหมด		Manual, timer, motion
	จัดการไฟล์		Lock, unlock, reserving time
	เล่นย้อนหลัง		8 CH
ดูภาพย้อนหลัง	ค้นหา		Time, motion, single or multi-channel
	ฟังก์ชัน		Play, Pause, FF, FB, Digital zoom

การแจ้งเตือน	โหมด	Motion, video loss
	อินพุต	NO
	เอาต์พุต	NO
เน็ตเวิร์ค	Triggering	Record, PTZ move, e-mail, etc
	อินเตอร์เฟซ	RJ 45
	โปรโตคอล	TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS
สมาร์ตโฟน	อื่นๆ	10 users online, dual stream
	ระบบ	iPhone, Andriod
	ฟังก์ชัน	Multi-channel display, server list, recording, PTZ, etc.
I/O	ฮาร์ดดิสก์	SATA x 1
	RS485	RS485 x 1, connect to PTZ or keyboard
	USB	USB 2.0 x 2, one for mouse and another for backup
	IR controller	Optional
อื่นๆ	ไฟเลี้ยง	DC 12V
	ขนาด	430 mm x 300 mm x 55 mm
	อุณหภูมิขณะทำงาน	- 10 °C ~ 50 °C , 10 % ~ 90 % Humidity

ขนาด